









ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/3"			
	8010002	KC-582B	Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.05 Lux / F =1.2. Τροφοδοσία 12 V DC. Video Drive Auto Iris. C ή CS Mount.
	8010001	MK-1320C	Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.1 Lux / F =1.2. Τροφοδοσία 12 V DC. Video Drive Auto Iris. C ή CS Mount.
	8030001	C-31	B/W κάμερα σε περίβλημα ανιχνευτή υπερέυθρων. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.05 Lux/F1.2. Τροφοδοσία 12VDC. Διατίθεται με φακό 4.3mm και βάση στήριξης.
	8010006	MTV-13W1C	Ασπρόμαυρη Κάμερα 1/3". Ανάλυση 600 γραμμές. Ευαισθησία 0.5 Lux/F=1.2 ή 0.015 Lux σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (StartLight). Τροφοδοσία 12VDC. DC Drive Auto Iris. C ή CS Mount. Ψηφιακό Zoom X 2 . Δυνατότητα απόκρυψης 4 περιοχών εικόνας (μάσκα).
	8010003	MTV-12V1C	Ασπρόμαυρη κάμερα 1/2" υψηλής ανάλυσης 600 TVL και μεγάλης ευαισθησίας 0.05 Lux ή 0.0005 Lux σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Τροφοδοσία 12VDC. DC Drive Auto Iris. C/CS Mount. AGC, μενού επί της οθόνης για χειρισμό, έξοδος video: composite & S-video.
ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ			
	8028001	MTV-53X11P	Έγχρωμη 1/4", χωρίς ήχο. Ανάλυση 380 γραμμές. Ευαισθησία 0.3 Lux / F = 1.4. Τροφοδοσία 12 V DC. Φακός 3,6 mm / F 2.0.
	8028003	BC-980DS	Έγχρωμη 1/3", χωρίς ήχο. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.3 Lux / F = 1.4. Τροφοδοσία 12 V DC. Φακός 3,6 mm PINHOLE/ F 2.0.
	8018002	MK-0394C	Ασπρόμαυρη 1/3", χωρίς ήχο. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.1 Lux / F = 1.4. Τροφοδοσία 12 V DC. Φακός 3,7 mm / F 2.0.
	8018003	MK-0321C	Ασπρόμαυρη 1/3", χωρίς ήχο. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.05 Lux / F = 1.4. Τροφοδοσία 12 V DC. Φακός PINHOLE 5,0 mm / F 5.0.
	8018001	MK-0323C	Ασπρόμαυρη 1/3", χωρίς ήχο. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.05 Lux / F = 1.4. Τροφοδοσία 12 V DC. Φακός PINHOLE 5,0 mm / F 5.0.
KIT CCTV			
	8130002	OLS-120	Kit CCTV. Μόνιτορ 12" με switcher 4 θέσεων και αμφίδρομο ήχο. Ανάλυση 800 TVL. Μεταλλικό κάλυμμα. Τροφ. 220 VAC. Διατίθεται με κάμερα OLS-301, καλώδιο και βάση.
	8130001	LS-12QDR	Kit CCTV. Μόνιτορ 12" με QUAD 4 θέσεων και αμφίδρομο ήχο. Ανάλυση 800 TVL. Μεταλλικό κάλυμμα. Τροφ. 220 VAC. Διατίθεται με κάμερα OLS-301, καλώδιο και βάση.
	8130003	COS-1223L	Kit C.C.T.V. Μόνιτορ 12" με ενσωματωμένο SWITCHER 4 θέσεων και ήχο. Ανάλυση 800 TV Lines. Μεταλλικό κάλυμμα. Τροφοδοσία 220 VAC. Διατίθεται με μία κάμερα, καλώδιο και βάση για την κάμερα.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/3"			
	8020009	MTV-73KR11P	Έγχρωμη Κάμερα 1/3". Ανάλυση 470 γραμμές. Ευαισθησία 0.3 Lux / F =1.2. Τροφοδοσία 12 VDC. Video Drive Drive Auto Iris. C ή CS Mount. Πολύ μικρό μέγεθος.
	8020005	MTV-63X11HP-K	Έγχρωμη Κάμερα 1/3". Ανάλυση 580 γραμμές. Ευαισθησία 0 Lux / F =1.2. Τροφοδοσία 12 VDC. Video Drive ή DC Drive Auto Iris. C ή CS Mount. Ψηφιακό Zoom X 1.6 .
	8020007	MTV-63KR11HP	Έγχρωμη Κάμερα 1/3". Ανάλυση 580 γραμμές. Ευαισθησία 0.3 Lux / F =1.2. Τροφοδοσία 12 VDC. Video Drive ή DC Drive Auto Iris. C ή CS Mount. Ψηφιακό Zoom X 1.6 .
	8020006	MTV-63V6HP	Έγχρωμη Κάμερα 1/3". Ανάλυση 470/580 γραμμές. Ευαισθησία 0.8 LuxF1.2 ή 0.008 LuxF0.8 σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (StartLight). Τροφοδοσία 12VDC. Video ή DC Drive Auto Iris. C ή CS Mount. Ψηφιακό Zoom X2. Δυνατότητα απόκρυψης 4 περιοχών εικόνας (μάσκα).
	8020002	MTV-63W1P-K	Έγχρωμη Κάμερα 1/3". Ανάλυση 520/580 γραμμές. Ευαισθησία 0.0015 Lux σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (StartLight). Τροφοδοσία 12VDC. Video ή DC Drive Auto Iris. C ή CS Mount.
	8020004	MTV-63KR11P	Έγχρωμη Κάμερα 1/3" με ήχο. Ανάλυση 470 γραμμές. Ευαισθησία 0.3 Lux / F =1.2. Τροφοδοσία 12VDC. Video Drive Drive Auto Iris. C ή CS Mount.
	8020003	MTV-63X11P-K	Έγχρωμη Κάμερα 1/3". Ανάλυση 470 TVL. Ευαισθησία 0.3 Lux/ F1.2. Τροφοδοσία 12VDC. Video/ DC Drive, Auto Iris. AGC, C ή CS Mount, BLC, ψηφιακό zoom 2X, λειτουργία Mirror.
	8020010	OS-25A3	Έγχρωμη Κάμερα 1/3" SONY CCD. Ανάλυση 480 γραμμές. Ευαισθησία 0.1 Lux / F =1.2. Τροφοδοσία 12VDC. Video Drive Drive Auto Iris. C ή CS Mount. Διαστάσεις 124X52X52mm
	8031001	OS-24N7	Έγχρωμη Κάμερα σε κουτί ανιχνευτή υπερέυθρων. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 1Lux / F =1.2. Τροφοδοσία 12 VDC. Διατίθεται με φακό 3.7mm και Βάση Στήριξης.
	8031006	BOND/C	Έγχρωμη κάμερα 420 TVL με ήχο σε ενεργό ανιχνευτή υπερέυθρων, εμβέλειας 18 μέτρων. Περιλαμβάνει βάση στήριξης για τοίχο ή οροφή.
	8023001	SGM-01WP/4	Έγχρωμη κάμερα εξωτερικού χώρου με Infa-Red LED. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0 Lux. Τροφοδοσία 12VDC. Φακός 4mm. Περιλαμβάνει βάση στήριξης. Προστασία IP54.
	8023002	SGM-01WP/6	Έγχρωμη κάμερα εξωτερικού χώρου με Infa-Red LED. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0 Lux. Τροφοδοσία 12VDC. Φακός 6mm. Περιλαμβάνει βάση στήριξης. Προστασία IP54.
	8023012	SGM-4249	Έγχρωμη DAY/NIGHT, 1/3" SONY SUPER HAD CCD κάμερα, Weatherproof εξωτερικού χώρου με 36 Infa-Red LED. Ανάλυση 420TVL. Ευαισθησία 0 Lux. Φακός Varifocal 4~9mm DC Auto Iris. Περιλαμβάνει βάση στήριξης και σκιάδο. Προστασία IP66.
	8023009	CKS5548HST	Έγχρωμη DAY/NIGHT, SONY SUPER HAD CCD κάμερα, Weatherproof εξωτερικού χώρου με 48 Infa-Red LED. Ανάλυση 540TVL. Ευαισθησία 0 Lux. Φακός Varifocal 4~9mm DC Auto Iris. Μηχανικό φίλτρο αλλαγής day/night mode. Διαστάσεις: 78(Π)X78(Υ)X182(B). Συνοδεύεται από βάση στήριξης. Προστασία IP66.
	8023010	CKS-5524HST	Έγχρωμη DAY/NIGHT, SONY SUPER HAD CCD κάμερα, Weatherproof IP66 εξωτερικού χώρου με Φ10 24 Infa-Red LED. Ανάλυση 540TVL. Ευαισθησία 0 Lux. Τροφοδοσία 12VDC. Φακός Varifocal 5~50mm DC Auto Iris. Μηχανικό φίλτρο αλλαγής day/night mode. Διαστάσεις: 114(Π)X114(Υ)X130(B). Συνοδεύεται από βάση στήριξης. Προστασία IP66.
	8023003	IR-956H4	Έγχρωμη κάμερα εξωτερικού χώρου με 56 Infa-Red LED. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0 Lux . Τροφοδοσία 220 V AC. Φακός 4 mm. Εμβέλεια υπερέυθρων: 35 μέτρα. Διαστάσεις: Φ119 X 124 X 233 mm. Βάρος: 1 Kgr. Συνοδεύεται από βάση στήριξης. Προστασία IP65.
	8023011	IR-956H8	Όμοια με την IR-956H4 αλλά με φακό 8mm.















ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
ΚΑΜΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ			
	8024001	MTV-84K0P	Έγχρωμη 1/4", χωρίς ήχο. Ανάλυση 380 γραμμές. Ευαισθησία 0.5 Lux / F = 1.2. Τροφοδοσία 12 VDC. Φακός 3,7 mm / F 2.0.
	8024008	SGM-920D/3.6	Έγχρωμη οροφής 1/3", χωρίς ήχο. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.01 Lux. Τροφοδοσία 12 VDC. Φακός 3.6 mm. Κατανάλωση 200mA. Διαστάσεις:87,5X56χιλ.
	8024009	SGM-920D/6	Έγχρωμη οροφής 1/3", χωρίς ήχο. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.01 Lux. Τροφοδοσία 12 VDC. Φακός 6 mm. Κατανάλωση 200mA. Διαστάσεις:87,5X56χιλ.
	8031005	MDC-414	Έγχρωμη SONY CCD κάμερα 1/3", σε αλουμινένιο ομοίωμα springler. Ανάλυση 420 TVL. Ευαισθησία 0,5Lux / F2.0. Τροφοδοσία 12VDC. Φακός pinhole 3.7mm / F 2.0.
	8031003	OS-24N1	Έγχρωμη 1/3", χωρίς ήχο, μέσα σε κάλυμμα ανιχνευτή καπνού. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 1 Lux / F = 2.0. Τροφοδοσία 12VDC. Φακός 3.6 mm / F 2.0.
	8031004	FUM-980DS	Έγχρωμη 1/3", χωρίς ήχο, μέσα σε κάλυμμα ανιχνευτή καπνού. Ανάλυση 380 γραμμές. Ευαισθησία 0.5 Lux / F = 2.0. Τροφοδοσία 12VDC. Φακός 3.6 mm / F 2.0.
	8027101	CKD-6100	Έγχρωμη κάμερα εξωτερικού χώρου οροφής με Infa-Red LED. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0 Lux (IR on). Τροφοδοσία 12VDC/350mA. Φακός Varifocal 4-9mm. Εμβέλεια IR: 15 μέτρα. Διαστάσεις: Φ87X120 mm. Βάρος 600 gr
	8027104	CKD-6100HS	Έγχρωμη εξωτερική κάμερα οροφής με Infa-Red LED. Ανάλυση 540 γραμμές. Ευαισθησία 0Lux (IR on). Τροφοδοσία 12VDC/350 mA. Φακός Varifocal 4-9mm Auto Iris. Εμβέλεια IR 15 μέτρα. Διαστάσεις: Φ87X120 mm. Βάρος 600gr
	8027103	OS-24K9	Έγχρωμη 1/3" Sony CCD κάμερα εξωτερικού χώρου Οροφής με 36 Infa-Red LED. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0,1 Lux ή 0 Lux (IR on). Τροφοδοσία 12 VDC/360 mA (IR on). Φακός Varifocal 4~9mm. Εμβέλεια υπερέυθρων: 15 μέτρα. Διαστάσεις: Φ119X82 mm.
	8025001	CKD-7100	Έγχρωμη κάμερα εξωτερικού χώρου Οροφής με Infa-Red LED. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0,5 Lux ή 0 Lux (IR on). Τροφοδοσία 12 VDC/350 mA (IR on). Φακός 4mm. Εμβέλεια υπερέυθρων: 7 μέτρα. Διαστάσεις: Φ80X93 mm. Βάρος: 540 gr.
	8023007	OS-24K1	Έγχρωμη 1/3" Sony CCD κάμερα εξωτερικού χώρου Οροφής με 23 Infa-Red LED. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 1 Lux ή 0 Lux (IR on). Τροφοδοσία 12VDC/260 mA (IR on). Φακός 6mm. Εμβέλεια υπερέυθρων: 15~30 μέτρα. Διαστάσεις: 94X71 mm. Βάρος: 400 gr.
	8032001	OS2404	Έγχρωμη κάμερα εξωτερικού χώρου Οροφής UFO. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 1 Lux. Τροφοδοσία 12 VDC/150 mA. Φακός 4mm. Διαστάσεις: 80X60 mm.
	8014002	DMO-3836CSR	Ασπρόμαυρη κάμερα 1/3" χωρίς ήχο. Ανάλυση 380 γραμμές. Ευαισθησία 0.1 Lux/Φ2.0. Τροφοδοσία 12VDC. Φακός 3,6mm. Ενσωματωμένο μοτέρ με οριζόντια περιστροφή 360°.
	8079007	HID-1204BM	Χειριστήριο για την κάμερα DMO-3836CSR. Δυνατότητα χειρισμού με χειριστήριο υπερέυθρων μέχρι και τεσσάρων καμερών. Συνδέεται στο kit COS-1223.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
KAMEPEΣ SPEED DOME ME MOTEP PAN-TILT & ZOOM			
	8045010	NEO AVP-321ZP	Έγχρωμη speed dome κάμερα εξωτερικού χώρου με 22X οπτικό zoom. 1/4" Sony Super HAD CCD με 480 TV Lines, 0,3 Lux/F1.6, BLC, white balance. Οριζόντια περιστροφή 360 μοίρες το δευτερόλεπτο, κατακόρυφη περιστροφή 90 μοίρες το δευτερόλεπτο. Προστασία IP67, τροφοδοσία 12VDC/1,5Amp. 256 presets, 8 groups.
	8079011	AVP-101Z	Πληκτρολόγιο / χειριστήριο για την AVP-321ZP speed dome κάμερα. Τηλεχειρισμός μέσω RS-485. Περιλαμβάνει οθόνη αφής LCD 128*24 pixels, θύρα δικτύου και εξωτερική θύρα I/O D-Sub. Τροφοδοσία 12VDC. Κατανάλωση<2W. Διαχειρίζεται μέχρι και 64 συσκευές.
	8641042	AP-321Z	Βάση στήριξης τοίχου από αλουμίνιο για την κάμερα AVP-321ZP.
	8045011	NEO WK-84G10HP	Έγχρωμη μεσαίας ταχύτητας speed-dome κάμερα 1/4" CCD με 10X οπτικό zoom για εσωτερική τοποθέτηση. Ανάλυση 480 γραμμές. Ευαισθησία 0.03 Lux σε starlight mode. 64 presets, OSD menu, επικοινωνία RS-485. Τροφοδοσία 12VDC.
	8045012	NEO WK-84G5HP	Έγχρωμη speed-dome κάμερα 1/4" CCD με 22X οπτικό zoom. Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.07 Lux σε starlight mode. Pan 0.5° -180°/S and Tilt 0.5° -90°/S Tilt περιστροφή: 0 ° ~180 °. 64 presets, OSD menu, επικοινωνία RS-485. Τροφοδοσία 15VDC. Για εξωτερική τοποθέτηση.
	8079012	WK-PTC0256	Χειριστήριο με joystick 3 αξόνων και LCD οθόνη, για τις κάμερες WK-84G5HP και WK-84G10HP.
	8048002	NEO MG-TG262B	Speed-dome PTZ κάμερα με high speed moter, 1/4 Exview HAD CCD, με προβολέα υπερύθρων εμβέλειας ως 100 μέτρα, με καθαριστήρα, 480 TVL, 128 θέσεις preset, ευαισθησία 0.01Lux, φακό f=3.5-91mm με 26X zoom, τροφοδοσία AC24V, IP66, βάρος 7 κιλά.
	8048001	NEO MG-TK3527B	Speed-dome PTZ κάμερα με high speed moter, 1/4 Exview HAD CCD, με 2 προβολείς υπερύθρων εμβέλειας ως 100 μέτρα, 480 TVL, 128 θέσεις preset, ευαισθησία 0.01Lux, φακό f=3.5-91mm με 26X zoom, τροφοδοσία AC24V, IP66, βάρος 13 κιλά.
	8079006	MG-K105	Χειριστήριο με joystick 3 αξόνων για την κάμερα MG-TK3527B
	8045003	AB188-PH23BX	SPEEDDOME όροφης 1/4", έγχρωμη Day-Night, εξωτερικού χώρου (με κάλυμμα). Ανάλυση 480 γραμμές (color) 570 γραμμές (B/W). Φωτεινότητα 0.1 Lux (color) και 0.01 Lux (B/W). Φακός Auto Focus, Auto Iris & Zoom 3,6 - 82,8 mm. Οπτικό zoom X23 και ψηφιακό X10. 64 Preset θέσεις. Περιστροφή 360° οριζόντια και 2-92° κάθετα. Επικοινωνία μέσω RS-485.
	8045002	AB188-PH22BX	SPEEDDOME κάμερα όροφης 1/4", έγχρωμη, Εξωτερικού χώρου (με κάλυμμα). Ανάλυση 480 γραμμές. Φωτεινότητα 0.1 Lux. Φακός Auto Focus, Auto Iris & Zoom 4 - 88 mm. Οπτικό zoom X 22 και ψηφιακό X 8. 64 Preset θέσεις. Περιστροφή 360° οριζόντια και 2-92° κάθετα.
	8045001	AB188-PH22D	SPEEDDOME κάμερα όροφης 1/4", έγχρωμη. Ανάλυση 480 γραμμές (Έγχρωμο). Φωτεινότητα 0.1 Lux. Φακός Auto Focus, Auto Iris & Zoom 4 - 88 mm. Οπτικό zoom X 22 και ψηφιακό X 8. 64 Preset θέσεις. Περιστροφή 360ο οριζόντια και 2-92ο κάθετα. RS-485.
	8045007	EPTZ-1000/PR	SPEEDDOME όροφης 1/4", έγχρωμη, εξωτερικού χώρου (με κάλυμμα). Ανάλυση 470 γραμμές (color). Φωτεινότητα 0.7 Lux. Φακός Auto Focus, Auto Iris & Zoom 4.1 - 73.8 mm. Οπτικό zoom X18 και ψηφιακό X12. 64 Preset θέσεις. Περιστροφή 360° οριζόντια, 0-90° κάθετα. Επικοινωνία μέσω RS-485. Πρωτόκολλα: Pelco P, Pelco D, Everfocus.
	8045013	NEO EPTZ-3000	SPEEDDOME όροφης 1/4", έγχρωμη, Day - Night εξωτερικού χώρου (με κάλυμμα). Ανάλυση 520 γραμμές (color). Φωτεινότητα 0.3 Lux (color) και 0.05 Lux (B/W). Φακός Auto Focus, Auto Iris & Zoom 3.3 - 99.0 mm. Οπτικό zoom X30 και ψηφιακό X8. 64 Preset θέσεις. Περιστροφή 360 οριζόντια, 0-90 κάθετα. Πρωτόκολλα: Pelco P, Pelco D, Everfocus.
























ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
IP και MEGAPIXEL KAMEREΣ			
	8040001	DS-2CD802PF 	Έγχρωμη IP κάμερα H.264 με ανάλυση 420TVL και ευαισθησία 0.1 LUX.
	8051001	DS-2CD802PF-W 	Έγχρωμη, ασύρματη IP κάμερα H.264 με ανάλυση 420TVL και ευαισθησία 0.1 LUX.
	8042001	DS-2CD852PF-E 	Έγχρωμη CMOS MEGAPIXEL κάμερα, με ανάλυση 2 Megapixel, συμπίεση H.264. Ευαισθησία 0.4 LUX.
ΣΥΣΤΗΜΑ CCTV ΓΙΑ PARKING (REAR VIEW)			
	8140001	CAR REAR VIEW SYSTEM	Κιτ CCTV για αυτοκίνητα. Αποτελείται από Monitor TFT 5" κουτί διακλάδωσης για 2 κάμερες 15 μέτρα καλώδιο και μία έγχρωμη κάμερα με υπέρυθρα Led. Τροφοδοσία 11-36VDC.
	8140002	CAR REAR VIEW CAMERA	Έγχρωμη κάμερα εξωτερικού χώρου με Infa-Red LED. Ανάλυση 380 γραμμές. Ευαισθησία 0 Lux (IR on). Τροφοδοσία 12 VDC/2W (IR on). Φακός 3,6mm. Εμβέλεια IR: 6 μέτρα.
SWITCHERS - QUADS			
	8310002	VSW-08A	Οκτώ εισόδοι Video, Οκτώ εισόδοι Audio, μία έξοδος Video και μία Audio. Χειροκίνητη ή αυτόματη επιλογή της κάμερας που θα απεικονίζεται στο μόνιτορ, με προγραμματισμό του χρόνου εναλλαγής. Δυνατότητα απομόνωσης εισόδων.
	8320002	PS-400B	Ασπρόμαυρο QUAD real time. Refresh Rate 25 fps, ανάλυση 768X480. Διαθέτει 4 εισόδους για κάμερες, έξοδο ALARM και έξοδο για μόνιτορ. Απεικόνιση 1, 2, 3 ή 4 καμερών ταυτόχρονα και λειτουργία PIP. Ανιχνευτής κίνησης. Γεννήτρια Τίτλων/Χαρακτήρων.
	8321001	EP-4CQ	Έγχρωμο QUAD 4 καμερών. Διαθέτει 4 εισόδους για κάμερες, έξοδο ALARM και 2 εξόδους για μόνιτορ. Απεικόνιση 1,4 καμερών ταυτόχρονα. Γεννήτρια Τίτλων/Χαρακτήρων.
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ			
	8611002	IR-15T	Προβολέας Υπερύθρων. Εμβέλεια 15 μέτρα. Βάρος: 350 grs. Τροφοδοσία: 12 VDC/280mA. Διαστάσεις: 85,5 X 117 mm.
	8611004	EV-IL115	Προβολέας Υπερύθρων. Εμβέλεια 0-80 μέτρα. Γωνία: 30 ο. Τροφοδοσία 220V AC. Κατανάλωση: 25 W. Βάρος: 2,75 Kgrs. Διαστάσεις: 250 x 153 x 110 mm.
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΑΡΕΛΟΚΟΜΕΝΑ CCTV			
	6250008	ADAP-015	Τροφοδοτικό μικρού μεγέθους 12VDC/150mA.
	6250001	ADAP-05	Τροφοδοτικό Μικρού μεγέθους 13.8V DC/0.5A για κάμερες.
	6250004	ADAP-1	Τροφοδοτικό Μικρού μεγέθους 12V DC/1A για κάμερες.
	6250007	ADAP-127DC	Τροφοδοτικό switching 12VDC/1A.
	6720011	SGM970W	Ομοαξωνικό καλώδιο για CCTV, 75Ω + 2 αγωγούς τροφοδοσίας X 0.35 (τιμή ανά μέτρο)
	8650003	BNC	BNC ακροδέκτης γωνία για κάμερες
	8070001	MIC-CAM	Μικρόφωνο για κάμερα









ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
ΦΑΚΟΙ CCTV ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΙΡΙΔΑΣ			
	8210101	EFL2520C	Εστιακή απόσταση 2.5 mm, F: 1.4, άνοιγμα 93.6 μοίρες. CS Mount. Για κάμερες πλακέτας.
	8210102	EFL0620C	Εστιακή απόσταση 6.0 mm, F: 1.4 άνοιγμα 44,06 μοίρες. CS Mount. Για κάμερες πλακέτας.
	8210001	L-2.5/NI	Εστιακή απόσταση 2.8 mm, F: 1.4, άνοιγμα 93.6 μοίρες. CS Mount. Για κάμερες 1/3".
	8210003	L-4.0/NI	Εστιακή απόσταση 4.0 mm, F: 1.2, άνοιγμα 63.8 μοίρες. CS Mount. Για κάμερες 1/3".
ΦΑΚΟΙ CCTV VARIFOCAL			
	8221002	V-2812M	Εστιακή απόσταση από 2.8 έως 12.0 mm, F: 1.4. Άνοιγμα 90 μοίρες στα 2.8 mm και 22.0 μοίρες στα 12.0 mm. Χειροκίνητη ρύθμιση ίριδας. CS Mount. Για κάμερες 1/3".
	8221001	V-2510M	Εστιακή απόσταση από 2.5 έως 10.0 mm, F: 1.4. Άνοιγμα 98 μοίρες στα 2.5 mm και 26.8 μοίρες στα 10.0 mm. Χειροκίνητη ρύθμιση ίριδας. CS Mount. Για κάμερες 1/3".
	8222001	V-2510A	Ίδιος με τον V-2812M, αλλά με αυτόματη ρύθμιση ίριδας (Video Drive).
	8223001	V-2510D	Ίδιος με τον V-2812M, αλλά με αυτόματη ρύθμιση ίριδας (DC Drive).
	8221004	V-3508M	Εστιακή απόσταση από 3.3 έως 8.0 mm, F: 1.4. Άνοιγμα 78.9 μοίρες στα 3.3 mm και 35.3 μοίρες στα 8.0 mm. Χειροκίνητη ρύθμιση ίριδας. CS Mount. Για κάμερες 1/3".
	8222003	V-3508A	Ίδιος με τον V-3508M, αλλά με αυτόματη ρύθμιση ίριδας.
	8223002	V-3508D	Ίδιος με τον V-3508M, αλλά με DC Auto iris.
	8223003	V-3508D/IR	Ίδιος με τον V-3508M, αλλά με αυτόματη ρύθμιση ίριδας (DC Drive). Ελεύθερος Υπερύθρων.
ΦΑΚΟΙ ZOOM ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/2" & 1/3"			
	8222005	V-0660A	Varifocal φακός από 6 έως 60 mm, με αυτόματη ρύθμιση ίριδας.
	8232004	OZ7.5-120	Εστιακή απόσταση από 7,5 έως 120 mm zoom, με αυτόματη ρύθμιση ίριδας, C Mount.
	8233001	OZ8-80/DC-AI	Εστιακή απόσταση από 8 έως 80 mm, με αυτόματη ρύθμιση ίριδας, zoom F: 1.4, DC Auto Iris, C Mount.
	8232003	OZ10-100	Εστιακή απόσταση από 10.0 έως 100.0 mm, zoom, με αυτόματη ρύθμιση ίριδας, F: 1.8-360. Άνοιγμα 35.1 μοίρες έως 2.84 μοίρες σε κάμερα 1/2" . C Mount.
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ			
	8510002	MINI LINK-R	Δέκτης AUDIO-VIDEO στους 1200 MHz. Ισχύς Εκπομπής 250 mW.
	8510031	MINI LINK-T	Πομπός AUDIO-VIDEO στους 1200 MHz. Ισχύς Εκπομπής 250 mW.
	6873004	ANT LOGLP-15	Κεραία Λογαριθμική στους 1200MHz για MINI-LINK.
	8510033	ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ LINK	Πομπός & Δέκτης AUDIO-VIDEO σε συχνότητα 2400~2495 MHz. Ισχύς Εκπομπής 300mW. Μετάδοση ως 50Km (οπτική επαφή). Περιλαμβάνονται 2 παραβολικά κάτοπτρα.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ			
	8621002	GL-606H	Κάλυμμα αλουμινίου με ενσωματωμένη θερμαντική αντίσταση. Διαστάσεις: 118(W)x107(H)x410(L)mm
	8621008	GL-606S	Κάλυμμα αλουμινίου κοντό χωρίς θερμαντική αντίσταση. Διαστάσεις: 118(W)x107(H)x370(L)mm
	8621001	GL-606HS	Ίδιο με το GL-606S αλλά με θερμαντική αντίσταση.
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ & ΜΟΤΕΡ			
	8643002	GL-216	Μεταλλική βάση για στήριξη μοτέρ PAN & TILT. Διαστάσεις: 458(H)x175(L)x145(W) mm. Μέγιστο επιτρεπτό βάρος: 50 Kgr.
	8641040	AB-188FB1	Μεταλλική βάση για στήριξη κάμερας AB188-MH23BX .
	8645002	AB-188FQ	Κολλάρο για κολώνα για στήριξη κάμερας AB188-MH23BX .
	8641003	WBCLA	Μεταλλική βάση για στήριξη σε τοίχο ή οροφή.
	8641001	GL-203M	Μεταλλική βάση για στήριξη κάμερας σε τοίχο ή οροφή. Μήκος 120 χιλιοστά.
	8642002	GL-205A	Μεταλλική βάση για στήριξη καλύμματος σε τοίχο. Διαστάσεις: 85(W)x100(M)x285(H) mm. Μέγιστο επιτρεπτό βάρος: 10 Kgr.
	8644003	GL-210	Μεταλλική βάση για στήριξη των μοτέρ WWT-305S, WWT-202 και WWT-203 σε τοίχο. Μήκος 205mm. Μέγιστο επιτρεπτό βάρος: 10 Kgr.
	8641002	GL-207	Πλαστική βάση για στήριξη κάμερας σε τοίχο. Μήκος 165 χιλιοστά
	8641004	CL-225	Πλαστική βάση για στήριξη κάμερας οροφής σε τοίχο.
TWISTED PAIR ΜΕΤΑΔΟΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ VIDEO			
	8512007	UTP-001S 	Μεταδότης σήματος video TX-RX μέσω twisted-pair καλωδίου. Μια είσοδος με κλέμμα. Μετάδοση από 400~900 μέτρα.
	8512008	UTP-002W 	Μεταδότης σήματος video TX-RX μέσω twisted-pair καλωδίου. Μια είσοδος με καλώδιο. Μετάδοση 400 μέτρα color, 600 μέτρα B/W.
	8512009	UTP-12R 	Ενεργός δέκτης σήματος video μέσω twisted-pair καλωδίου. Απόσταση μετάδοσης 1200 έως 3000 μέτρα. Περιλαμβάνει προστασία από υπέρταση.
	8519001	SP-001V 	Προστασία από υπερτάσεις σήματος video
	8519002	SP-001VPD 	Προστασία από υπερτάσεις σήματος video και τροφοδοσίας.
	8512001	FUM-T1 	Πομπός σήματος Video 1 Καμερών μέσω καλωδίου Twisted pair σε μεγάλες αποστάσεις (μέχρι 300 μέτρα). Συνεργάζεται με τον πομπό FUM-T5-A2, ή FUM-T5.
	8512003	FUM-T5	Πομπός / Δέκτης σήματος Video 4 Καμερών μέσω καλωδίου Twisted pair σε μεγάλες αποστάσεις (μέχρι 300 μέτρα). Συνεργάζεται με τον δέκτη FUM-T5-A2.
	8512002	FUM-T5-A2	Δέκτης σήματος Video 4 καμερών με ενισχυτή μέσω καλωδίου Twisted pair σε μεγάλες αποστάσεις (μέχρι 1200 μέτρα). Συνεργάζεται με τον πομπό FUM-T5.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΙ ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ VIDEO ME TWISTED PAIR			
	8512020	 UTP-216T/R	Παθητικός πομποδέκτης 16 καναλιών σήματος video. Μετάδοση με UTP συνεστραμμένο καλώδιο μέχρι και 300 μέτρα (έγχρωμο). Συνεργάζεται με τους μεταδότες σήματος video UTP-001S και UTP-002W.
	8512021	 UTP-1610R	Ενεργητικός πομποδέκτης 16 καναλιών σήματος video. Μετάδοση με UTP συνεστραμμένο καλώδιο μέχρι και 2.400 μέτρα (έγχρωμο). Παρέχει ρύθμιση αντιστάθμισης εικόνας video ανά κανάλι. Συνεργάζεται με τους μεταδότες σήματος video UTP-001S και UTP-002W.
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ - ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ VIDEO			
	8610002	KC-2204	Διανεμητής σήματος video. Ενισχύει το σήμα κάμερας και δίνει έξοδο για 4 Monitor.
	8610004	VSD-08	Ίδιος με τον KC-2204, αλλά με έξοδο για 8 Monitor.
	8510041	RF-CONVERTER	Μετατρέπει το σήμα Video σε RF για εμφάνιση σε κανάλι TV. (Κατόπιν παραγγελίας)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ - MATRIX SWITCHERS			
	8340001	AB8050VR16-5	Matrix Switcher. Δεκαέξι (16) εισοδοί για κάμερες, πέντε εξοδοί για Monitors. Αντίστοιχες εισοδοί ALARM. Μία έξοδος ALARM. Χειροκίνητη ή αυτόματη επιλογή της κάμερας που θα απεικονίζεται σε κάθε μόνιτορ. Δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (τηλεμετρικά) μέσω πρωτοκόλλου RS-485. (Κατόπιν παραγγελίας)
	8340002	AB8050VR32-8	Όμοιο με το AB8050VR16-5 αλλά για τριάντα δύο (32) εισόδους για κάμερες και οκτώ εξόδους για Monitors. Αντίστοιχες εισοδοί ALARM. (Κατόπιν παραγγελίας)
	8340003	AB8050VR64-5	Όμοιο με το AB8050VR16-5 αλλά για εξήντα τέσσερις (64) εισόδους για κάμερες και οκτώ εξόδους για Monitors. Αντίστοιχες εισοδοί ALARM. (Κατόπιν παραγγελίας)
	8342001	AB-60-884M	Χειριστήριο με οθόνη LCD και Joystick για Matrix Switcher AB8050 και κάμερας AB188-MH23BX. Δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (τηλεμετρικά) μέσω πρωτοκόλλου RS-485.
	8341001	AB-70-81	Επέκταση θυρών για Matrix AB8050, 8060, 8080 ώστε να υπάρχει δυνατότητα χειρισμού τους από 4 χειριστήρια AB-80-664. (Κατόπιν παραγγελίας)
	8514001	AB40-41PO2X	Δέκτης Τηλεμετρίας για σύνδεση με κάμερες με μοτέρ και φακό zoom. Συνεργάζεται με το ανωτέρω πληκτρολόγιο AB-60-884 καθώς και με τα Ψηφιακά καταγραφικά NS-1004, NS-1008, NS-1016, NS-3004, NS-3008, NS-3016, NS-3032 και Enview 2200ST. Παρέχει 2 εφεδρικές εξόδους. Προστασία για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους.
	8459303	EKB-500P	Πληκτρολόγιο LCD και Joystick για την κάμερα EPTZ-1000. Χειρισμός τηλεμετρίας μέσω θύρας RS-485.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ PAN & TILT			
	8631002	WWT-202	Μοτέρ οριζόντιας και κάθετης κίνησης για εσωτερικό χώρο. Οριζόντια περιστροφή 355 μοίρες με ταχύτητα 6 μοίρες το δευτερόλεπτο. Κατακόρυφη κίνηση : 60 μοίρες με ταχύτητα 4 μοίρες το δευτερόλεπτο. Μέγιστο φορτίο 7 κιλά.
	8631004	GL-302	Μοτέρ οριζόντιας και κάθετης κίνησης για εξωτερικό χώρο. Οριζόντια περιστροφή 350 μοίρες με ταχύτητα 6 μοίρες το δευτερόλεπτο. Κατακόρυφη κίνηση : 60 μοίρες με ταχύτητα 3 μοίρες το δευτερόλεπτο. Μέγιστο φορτίο 7 κιλά.
	8632004	WWT-202C	Χειριστήριο για Μοτέρ WWT-202/WWT-203. Κίνηση αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω. Τροφοδοσία και εντολές: 220 VAC.
	8632005	WWT-203C	Χειριστήριο για Μοτέρ WWT-202/WWT-203. Κίνηση αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω. Τροφοδοσία και εντολές: 24 VAC.