





















ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
STAND-ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR)			
	8420050	TA-462 	MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640X544 (επιτήρηση) 640X272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται 1 HDD SATA και περιλαμβάνει θύρα USB για backup. Ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση απώλειας video και βομβητής. Έξοδος composite video και έξοδος ήχου. Διαστάσεις: 220X290X48 (ΠxBxΥ) χιλ.
	8420051	TA-462X 	MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640X544 (επιτήρηση) 640X272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται 1 HDD SATA και περιλαμβάνει θύρα USB για backup. Ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση απώλειας video και βομβητής. Έξοδοι video: composite & VGA με ανάλυση 640X480,800X600,1024X768,1280X1024). 1 έξοδος ήχου. Διαστάσεις: 220X290X48 (ΠxBxΥ) χιλ.
	8420027	TA-462LX 	MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640X544 (επιτήρηση) 640X272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται 1 HDD SATA και περιλαμβάνει θύρα USB για backup. Ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση απώλειας video και βομβητής. Έξοδοι video: composite & VGA με ανάλυση 640X480,800X600,1024X768,1280X1024). 1 έξοδος ήχου. Θύρα LAN με MPEG-4 μετάδοση. Διαστάσεις: 220X290X48 (ΠxBxΥ) χιλ.
	8420028	EOS-1004HI-VS 	H.264 ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση επιτήρησης 352X288 και αναπαραγωγή QCIF/CIF. Καταγραφή και παρατήρηση 100fps. 4 εισοδοι συναγεμμού και 1 έξοδος. Έξοδοι video: composite, VGA και SPOT. Δέχεται σκληρό δίσκο SATA. Περιλαμβάνει USB 2.0 θύρα, 10/100 Ethernet και RS-485 για χειρισμό PTZ. Διαστάσεις: 315X230X45 χιλ.
	8420048	EOS-1008HI-S 	H.264 ψηφιακός καταγραφέας 8 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση επιτήρησης 352X288 και αναπαραγωγή QCIF/CIF. Καταγραφή 100fps και παρατήρηση 200fps. 8 εισοδοι συναγεμμού και 1 έξοδος. Έξοδοι video: composite, VGA και SPOT. Δέχεται σκληρό δίσκο SATA. Περιλαμβάνει USB 2.0 θύρα, 10/100 Ethernet και RS-485 για χειρισμό PTZ. Διαστάσεις: 315X230X45 χιλ.
	8420049	EOS-1016HI-S 	H.264 ψηφιακός καταγραφέας 16 καμερών και 4 ήχου. Ανάλυση επιτήρησης 352X288 και αναπαραγωγή QCIF/CIF. Καταγραφή 100fps και παρατήρηση 400fps. 16 εισοδοι συναγεμμού και 1 έξοδος. Έξοδοι video: composite, VGA και SPOT. Δέχεται σκληρό δίσκο SATA. Περιλαμβάνει USB 2.0 θύρα, 10/100 Ethernet και RS-485 για χειρισμό PTZ. Διαστάσεις: 315X230X45 χιλ.
	8420047	EOS-8016HFI-S 	H.264 Real Time ψηφιακός καταγραφέας 16 καμερών και 4 ήχου. Ανάλυση επιτήρησης 4 CIF 704X576 και αναπαραγωγή 4CIF/DCIF/2CIF/QCIF/CIF real time. Καταγραφή 100fps και παρατήρηση 400fps. 16 εισοδοι συναγεμμού και 4 έξοδοι. Έξοδοι video: composite, VGA και SPOT. Δέχεται έως 8 δίσκους SATA. Περιλαμβάνει USB 1.1 θύρα, 10/100 Ethernet και RS-485 για χειρισμό PTZ. Διαστάσεις: 450X450X95 χιλ.
	8420045	AVC-760ZAS 	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών & 1 καναλιού ήχου. Ανάλυση 720X576. Καταγραφή και παρατήρηση 100fps. Δέχεται μόνο ένα σκληρό δίσκο έως 500GB SATA. Επιλογές για προγραμματιζόμενη καταγραφή, με ενεργοποίηση εισόδου ή ανίχνευση κίνησης. Έλεγχος απώλειας σήματος Video, 4 εισοδοι συναγεμμού και έξοδος για composite video. Θύρα δικτύου. Διαστάσεις: 195X65X265 χιλ. Δυνατότητα επιτήρησης με PDA (Windows mobile 5 & 6).
	8420046	AVC-761ZAS 	MJPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών & 1 καναλιού ήχου. Ανάλυση 720X576. Καταγραφή και παρατήρηση 100fps. Δέχεται σκληρό δίσκο SATA έως 500GB. Επιλογές για προγραμματιζόμενη καταγραφή, με ενεργοποίηση εισόδου ή ανίχνευση κίνησης. Έλεγχος απώλειας σήματος Video, 4 εισοδοι συναγεμμού και έξοδος για composite video και VGA. Θύρα δικτύου. Διαστάσεις: 195X65X265 χιλ. Διαθέτει υπέρυθρο τηλεχειριστήριο και USB θύρα. Σε μαύρο χρώμα. Δυνατότητα επιτήρησης μέσω PDA (Windows mobile 5 & 6).






ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
STAND-ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) ...συνέχεια			
	8420004	DST-4120S	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 4 ήχων με τηλεχειριστήριο. Ανάλυση 720X576, 720X288 ή 360X288. Έξοδος Composite ή/και VGA. Καταγραφή και παρατήρηση 100fps. Προγραμματιζόμενη καταγραφή ανά ημέρα ή με ανίχνευση κίνησης με ρυθμιζόμενη ευαισθησία ανά κάμερα ή από είσοδο συναγερμού. 4 εισοδοί συναγερμού & 1 έξοδος. Δέχεται 1 HDD και 1 DVD-RW. Σύνδεση σε δίκτυο. Χειρισμός PTZ. Διαστάσεις: 350x 260x 65 χιλ.
	8420006	DST-16120S	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 16 καμερών και 4 καναλιών ήχου με τηλεχειριστήριο. Απεικόνιση 1,4,9 η 16 κάμερες με ανάλυση 720X576, 720X288 ή 360X288. Έξοδος Composite Video ή/και VGA. Καταγραφή 100 fps και παρατήρηση 400fps. Προγραμματιζόμενη καταγραφή ανά ημέρα ή ανίχνευση κίνησης με ρυθμιζόμενη ευαισθησία ανά κάμερα ή από είσοδο (16) συναγερμού και 4 έξοδοι. Δέχεται σκληρό δίσκο και εσωτερικό DVD-RW για εξαγωγή συμβάντων. LAN ή TCP/IP. Παρέχει χειρισμό PTZ. Διαστάσεις: 16,9x13,8x3,8 ίντσες.
	8420011	XRS-2004	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 4 καναλιών ήχου με τηλεχειριστήριο. Απεικόνιση 1, 4 καμερών ταυτόχρονα, με ανάλυση 704X576, 704X288 ή 352X288. Έξοδος Composite, VGA και Spot. Καταγραφή & παρατήρηση 100fps. Ανιχνευτής κίνησης ανά κάμερα με ρυθμιζόμενη ευαισθησία. Προγραμματιζόμενη καταγραφή ανά μέρα, ανίχνευση κίνησης ή από 4 εισόδους. 1 έξοδος συναγερμού. Παρατήρησης μέσω LAN ή TCP/IP. Δέχεται έως 2 HDD ή 1 και 1 DVD-RW. Παρέχει χειρισμό PTZ. Διαστάσεις: 360X66X360 χιλ. Δυνατότητα επιτήρησης μέσω PDA (Windows mobile 5 & 6).
	8420012	XRS-2008	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 8 καμερών και 4 ήχων με τηλεχειριστήριο. Απεικόνιση 1, 4, 9 καμερών με ανάλυση 704X576, 704X288 ή 352X288. Έξοδος Composite Video, VGA και Spot. Καταγραφή 100fps και παρατήρηση 200fps. Ανίχνευση κίνησης ανά κάμερα με ρύθμιση. Προγραμματιζόμενη καταγραφή ανά ημέρα ή ανίχνευση κίνησης ή από 8 εισόδους. 8 έξοδοι συναγερμού. Παρατήρησης μέσω LAN ή TCP/IP. Δέχεται έως 3 HDD ή 2 και 1 DVD-RW. Παρέχει χειρισμό για κάμερες PTZ. Διαστάσεις: 430X87X460 χιλ. Δυνατότητα επιτήρησης μέσω PDA (Windows mobile 5 & 6).
	8420013	XRS-2016	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 16 καμερών και 4 ήχων με τηλεχειριστήριο. Απεικόνιση 1, 4, 9, 16 καμερών ταυτόχρονα, με ανάλυση 704X576, 704X288 ή 352X288. Έξοδος Composite Video, VGA και Spot. Καταγραφή 100fps και παρατήρηση 400fps. Ανιχνευτής κίνησης ανά κάμερα με ρυθμιζόμενη ευαισθησία. Προγραμματιζόμενη καταγραφή ανά ημέρα ή με ανίχνευση κίνησης ή από 16 εισόδους. 16 έξοδοι συναγερμού. Σύνδεση για δίκτυο. Δέχεται ως 3 HDD ή 2 και 1 DVD-RW. Χειρισμός PTZ. Διαστάσεις: 430X87X460 χιλ. Δυνατότητα επιτήρησης μέσω PDA (Windows mobile 5 & 6).
	8420041	XRS-4016	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 16 καμερών και 4 ήχων με τηλεχειριστήριο. Απεικόνιση 1, 4, 9, 13, 16 καμερών ταυτόχρονα, με ανάλυση 704X576, 704X288 ή 352X288. Έξοδος Composite Video, VGA και Spot. Καταγραφή 400fps και παρατήρηση 400fps. Ανιχνευτής κίνησης ανά κάμερα με ρυθμιζόμενη ευαισθησία. Προγραμματιζόμενη καταγραφή ανά ημέρα ή με ανίχνευση κίνησης ή από 16 εισόδους. 16 έξοδοι συναγερμού. Σύνδεση για δίκτυο. Δέχεται ως 3 HDD ή 2 και 1 DVD-RW. Χειρισμός PTZ. Διαστάσεις: 430X87X460 χιλ. Επιτήρηση μέσω PDA.
	8420043	XRS-5008	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 8 καμερών και 4 καναλιών ήχου με τηλεχειριστήριο. Απεικόνιση 1, 4, 8, με ανάλυση 704X576, 704X288 ή 352X288. Έξοδος Composite Video, VGA και Spot. Καταγραφή 200fps και παρατήρηση 400fps. Ανιχνευτής κίνησης ανά κάμερα με ρυθμιζόμενη ευαισθησία. Προγραμματιζόμενη καταγραφή ανά ημέρα ή με ανίχνευση κίνησης ή από 8 εισόδους συναγερμού. 8 έξοδοι συναγερμού. Διαθέτει σύνδεση για δίκτυο. Δέχεται έως 2 HDD και 1 DVD-RW. Χειρισμός PTZ. Διαστάσεις: 430X87X460 χιλ. Επιτήρηση μέσω PDA.
	8420038	XRS-5016	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 16 καμερών και 4 ήχων με τηλεχειριστήριο. Απεικόνιση 1, 4, 9, 16 καμερών, με ανάλυση 704X576, 704X288 ή 352X288. Έξοδος Composite Video, VGA και Spot. Καταγραφή 400fps και παρατήρηση 400fps. Ανιχνευτής κίνησης ανά κάμερα με ρυθμιζόμενη ευαισθησία. Προγραμματιζόμενη καταγραφή ανά ημέρα, ανίχνευση κίνησης ή από 16 εισόδους. Διαθέτει σύνδεση για δίκτυο. Δέχεται έως 3 HDD και 1 DVD-RW. Χειρισμός PTZ. Διαστάσεις: 430X87X460 χιλ. Δυνατότητα επιτήρησης μέσω PDA (Windows mobile 5 & 6).

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
------	---------	---------	-----------



STAND-ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) ...συνέχεια

	8420003	SA-4030L	MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 720X576 σε πλήρη οθόνη. Καταγραφή 25fps και παρατήρηση 100fps. Επιλογές για προγραμματιζόμενη καταγραφή, με ενεργοποίηση εισόδου ή ανίχνευση κίνησης. 4 εισοδοι συναγερμού και έξοδος για composite video. Δέχεται 1 HDD σε αποσπώμενη θήκη για ανασκόπηση συμβάντων σε H/Y με χρήση USB μετατροπέα. Ελληνικό μενού και θύρα δικτύου. Διαστάσεις: 195X65X265 χιλ.
	8420023	EDR-920	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 9 καμερών και 4 ήχων. Απεικόνιση καμερών 1, 4, 7, 9 2X2 zoom και PiP, με ανάλυση 720X576, 720X288 ή 360X288. Έξοδος Composite Video, Call monitor, 9 Loop & Svideo. Καταγραφή και παρατήρηση μέχρι 200fps. Συνεχής καταγραφή, προγραμματιζόμενη, με ανίχνευση κίνησης ή από 9 εισόδους. Σύνδεση δικτύου και USB. Δέχεται ως 2 HDD. Χειρισμός PTZ. Διαστάσεις: 430X88X300 χιλ.
	8420025	EDR-1640	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 16 καμερών και 4 ήχων. Απεικόνιση καμερών 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 2X2 zoom και PiP, με ανάλυση 720X576, 720X288 ή 360X288. Έξοδος Composite, Call monitor, 16 Loop & Svideo. Καταγραφή και παρατήρηση 400fps. Συνεχής καταγραφή, προγραμματιζόμενη, με ανίχνευση κίνησης ή από 16 εισόδους. Σύνδεση δικτύου και USB. Δέχεται έως 2 HDD. Παρέχει χειρισμό για κάμερες PTZ. Διαστάσεις: 430X88X300 χιλ.
	8420024	EDR-1610AR	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 16 καμερών. Απεικόνιση 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 2X2 zoom και PiP, με ανάλυση 720X576, 720X288 ή 360X288. Έξοδος Composite, Call monitor, 16 Loop & Svideo. Καταγραφή & παρατήρηση 100fps. Συνεχής καταγραφή, προγραμματιζόμενη, με ανίχνευση κίνησης ή από 16 εισόδους. 4 έξοδοι συναγερμού. Σύνδεση δικτύου & USB. Δέχεται 1 HDD. Χειρισμός PTZ. Διαστάσεις: 430X83X385 χιλ. Δέχεται προαιρετικά τηλεχειριστήριο.
	8420022	EDR-810HNHR	MPEG-4 ψηφιακός καταγραφέας 8 καμερών και 2 ήχων. Απεικόνιση 1, 4, 7, 8/9, SEQ, 2X2 zoom και PiP, με ανάλυση 720X576, 720X288 ή 360X288. Έξοδος Composite, Call monitor, 9 Loop & Svideo. Καταγραφή & παρατήρηση 100fps. Συνεχής καταγραφή, προγραμματιζόμενη, με ανίχνευση κίνησης ή από 8 εισόδους συναγερμού και 1 έξοδος. Σύνδεση δικτύου & USB. Δέχεται 1 HDD με αποσπώμενη θήκη. Χειρισμός PTZ. Διαστάσεις: 215X100X321 χιλ.





ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
------	---------	---------	-----------






COMBO ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ VIDEO ΜΕ TFT ΟΘΟΝΗ

	8421001	XRS-2004M7	Ψηφιακός καταγραφέας ενσωματωμένος σε οθόνη 17" LCD, MPEG-4 για 4 κάμερες/1 ήχο, με τηλεχειριστήριο και σκληρό δίσκο 250GB. Ανάλυση: 704X576,704X288,352X288. Έξοδος Video, 1 έξοδο srot και 4 εξόδους Loop. Εμφάνιση και καταγραφή: 100 fps. Εγγραφή: Χειροκίνητη, προγραμματιζόμενη, με συναγερμό & ανίχνευση κίνησης. 4 εισοδοι συναγερμού/1 έξοδος. Παρέχει LAN, TCP/IP, RS-485 για PTZ κάμερες, USB και θύρα για ποντίκι.
	8421002	XRS-2008M9	Ψηφιακός καταγραφέας ενσωματωμένος σε οθόνη 19" LCD, MPEG-4 για 8 κάμερες/1 ήχο, με τηλεχειριστήριο και σκληρό δίσκο 250GB. Ανάλυση: 704X576,704X288,352X288. Έξοδος Video, 1 έξοδο srot και 4 εξόδους Loop. Εμφάνιση 200 fps, καταγραφή: 100 fps. Εγγραφή: Χειροκίνητη, προγραμματιζόμενη, με συναγερμό & ανίχνευση κίνησης. 8 εισοδοι συναγερμού/1 έξοδος. Παρέχει LAN, TCP/IP, RS-485 για PTZ κάμερες, USB και θύρα για ποντίκι.

PC-BASED PCI ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ VIDEO

	8440102	KIT-1008	PCI κάρτα ψηφιακού καταγραφέα 8 καμερών και 2 ήχων. Απεικόνιση 1, 4 καμερών ταυτόχρονα. Έξοδος VGA και Composite Video. Ανάλυση 720X576 σε πλήρη οθόνη με Zoom. Καταγραφή και παρατήρηση 25 fps. Ανίχνευση κίνησης 5 περιοχών ανά κάμερα με ρυθμιζόμενη ευαιθησία. Καταγραφή: Συνεχής, προγραμματιζόμενη, με ανίχνευση κίνησης ή εισόδου συναγερμού (4) και καταγραφή πριν το συμβάν.
	8440002	VG-4CXP	Κάρτα 4 Εισόδων Video & 2 ήχων για μετατροπή Ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ψηφιακό καταγραφέα. Ανάλυση απεικόνισης: 640X480 σε πλήρη οθόνη. Δυνατότητα καταγραφής 100 fps και παρατήρησης 100 fps. Ανιχνευτής κίνησης ανά κάμερα με ρυθμιζόμενη ευαιθησία. Καταγραφή: Προγραμματιζόμενη, με ανιχνευτή κίνησης.
	8440003	VG-8CXP	Κάρτα 8 Εισόδων Video για μετατροπή Ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ψηφιακό καταγραφέα. Ανάλυση απεικόνισης: 640X480 σε πλήρη οθόνη. Καταγραφή και παρατήρηση 100 fps. Ανίχνευση κίνησης ανά κάμερα με ρυθμιζόμενη ευαιθησία. Καταγραφή 2 μικροφώνων.
	8440001	VG-4CRT	Κάρτα 4 Εισόδων Video & 4 ήχων για μετατροπή Ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ψηφιακό καταγραφέα. Ανάλυση απεικόνισης: 640X480 σε πλήρη οθόνη. Δυνατότητα καταγραφής 100 fps και παρατήρησης 100 fps. Ανιχνευτής κίνησης ανά κάμερα με ρυθμιζόμενη ευαιθησία. Καταγραφή: Προγραμματιζόμενη, με ανιχνευτή κίνησης.

VGA MONITOR ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ

	8124003	M2097D-PZ	Μόνιτορ έγχρωμο και τηλεόραση LG, TFT, WIDE 20", για ψηφιακούς καταγραφείς εικόνας. Διαθέτει είσοδο TUNER, VGA, SCART, Composite Video και υπέρυθρο τηλεχειριστήριο. Πλαστικό Κάλυμμα. Τροφοδοσία 220 V AC.
	8123003	W-1934S-BN	Μόνιτορ έγχρωμο LG, TFT, 19" Wide, για ψηφιακούς καταγραφείς εικόνας. Διαθέτει είσοδο VGA, SCART, Composite Video και υπέρυθρο τηλεχειριστήριο. Τροφοδοσία 220 VAC.
	8123006	L-206WU-WF	TFT οθόνη LG με λόγο αντίθεσης 5.000:1 και με χρόνο απόκρισης 2 ms. Διαγώνιος 20 Ιντσών Interfaces - Connectors D-SUB, DVI, USB, Aspect Ratio 16:10, Ανάλυση 1680X1050 Pixel Pitch 0.258MM Κάθετη Συχνότητα 56 ~ 75HZ , Φωτεινότητα 300CD/M2 , Γωνία θέασης 170/V:170.
	8123004	L1953	Μόνιτορ έγχρωμο LG, TFT, VGA 19" , για ψηφιακούς καταγραφείς εικόνας. Πλαστικό Κάλυμμα. Τροφοδοσία 220 V AC.
	8123002	L1730SF	Μόνιτορ έγχρωμο LG, TFT, VGA 17" με οθόνη αφής, για ψηφιακούς καταγραφείς εικόνας. Πλαστικό Κάλυμμα. Τροφοδοσία 220 V AC.






ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
PC-BASED ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ			
	8430013	FH-04XP	CUBIC-MPEG4 ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών & 2 ήχων. Απεικόνιση 1 η 4 καμερών, με ανάλυση 720X576 και Zoom. Καταγραφή και παρατήρηση 100fps. Ανίχνευση κίνησης ανά κάμερα με ρυθμιζόμενη ευαισθησία, προγραμματιζόμενη καταγραφή ανά ημέρα, με ανίχνευση κίνησης ή από 4 εισόδους συναγερμού. 1 έξοδος συναγερμού. Επιτήρηση εικόνας μέσω δικτύου LAN ή TCP/IP, ή μέσω γραμμής PSTN. Περιλαμβάνει HDD. Χειρισμός PTZ.
	8430014	FH-6245	RTCUBIC-MPEG4 ψηφιακός καταγραφέας 16 καμερών & 16 ήχων. Απεικόνιση 1, 4, 9, 16 καμερών, με ανάλυση 720X576 και Zoom. Καταγραφή και παρατήρηση 400fps. Ανίχνευση κίνησης ανά κάμερα με ρυθμιζόμενη ευαισθησία, προγραμματιζόμενη καταγραφή ανά ημέρα, με ανίχνευση κίνησης ή από 16 εισόδους συναγερμού. Επιτήρηση εικόνας μέσω δικτύου LAN ή TCP/IP, ή μέσω γραμμής PSTN. Περιλαμβάνει HDD 120GB. Χειρισμός για κάμερες PTZ.
	8430001	NS-1004	CUBIC-MPEG4 ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών & 2 ήχων. Απεικόνιση 1, 4 με ανάλυση 720X576 και Zoom. Έξοδος VGA και Composite Video. Καταγραφή και παρατήρηση 25 fps. Καταγραφή: Συνεχής, προγραμματιζόμενη, με ανίχνευση κίνησης 5 περιοχών ή εισόδου συναγερμού (4) και καταγραφή πριν το συμβάν. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και ανάλυση ανά κάμερα. Διαθέτει σύνδεση για δίκτυο. Περιλαμβάνει HDD επεκτεινόμενο σε 2 Terabyte. Χειρισμός PTZ. Διαστάσεις: 440X405X95 χιλ.
	8430002	NS-1008	CUBIC-MPEG4 ψηφιακός καταγραφέας 8 καμερών & 2 ήχων. Απεικόνιση 1, 4, 8 με ανάλυση 720X576 και Zoom. Έξοδος VGA και Composite Video. Καταγραφή και παρατήρηση 50 fps. Καταγραφή: Συνεχής, προγραμματιζόμενη, με ανίχνευση κίνησης 5 περιοχών ή εισόδου συναγερμού (8) και καταγραφή πριν το συμβάν. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και ανάλυση ανά κάμερα. Διαθέτει σύνδεση για δίκτυο. Περιλαμβάνει HDD επεκτεινόμενο σε 2 Terabyte. Παρέχει χειρισμό για κάμερες PTZ. Διαστάσεις: 440X480X177 χιλ.
	8430003	NS-1016	CUBIC-MPEG4 ψηφιακός καταγραφέας 16 καμερών & 2 ήχων. Απεικόνιση 1, 4, 9, 16 με ανάλυση 720X576 και Zoom. Έξοδος VGA και Composite Video. Καταγραφή και παρατήρηση 100 fps. Καταγραφή: Συνεχής, προγραμματιζόμενη, με ανίχνευση κίνησης 5 περιοχών ή εισόδου συναγερμού (16) και καταγραφή πριν το συμβάν. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και ανάλυση ανά κάμερα. Διαθέτει σύνδεση για δίκτυο. Περιλαμβάνει HDD επεκτεινόμενο σε 2 Terabyte. Παρέχει χειρισμό για κάμερες PTZ. Διαστάσεις: 440X480X177 χιλ.
	8430004	NS-3004	CUBIC-MPEG4 ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών & 2 ήχων. Απεικόνιση 1, 4 με ανάλυση 720X576 και Zoom. Έξοδος VGA και Composite Video. Καταγραφή παρατήρηση 100 fps. Καταγραφή: Συνεχής, προγραμματιζόμενη, με ανίχνευση κίνησης 5 περιοχών ή εισόδου συναγερμού (4) και καταγραφή πριν το συμβάν. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και ανάλυση ανά κάμερα. Διαθέτει σύνδεση για δίκτυο. Περιλαμβάνει HDD επεκτεινόμενο σε 2 Terabyte. Παρέχει χειρισμό για κάμερες PTZ. Διαστάσεις: 440X405X95 χιλ.
	8430005	NS-3008	CUBIC-MPEG4 ψηφιακός καταγραφέας 8 καμερών & 2 ήχων. Απεικόνιση 1, 4, 8 με ανάλυση 720X576 και Zoom. Έξοδος VGA και Composite Video. Καταγραφή 150 fps και παρατήρηση 200 fps. Καταγραφή: Συνεχής, προγραμματιζόμενη, με ανίχνευση κίνησης 5 περιοχών ή εισόδου συναγερμού (8) και καταγραφή πριν το συμβάν. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και ανάλυση ανά κάμερα. Διαθέτει σύνδεση για δίκτυο. Περιλαμβάνει HDD επεκτεινόμενο σε 2 Terabyte. Παρέχει χειρισμό για κάμερες PTZ. Διαστάσεις: 440X480X177 χιλ.
	8430006	NS-3016	CUBIC-MPEG4 ψηφιακός καταγραφέας 16 καμερών & 2 ήχων. Απεικόνιση 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16 με ανάλυση 720X576 και Zoom. Έξοδος VGA και Composite Video. Καταγραφή 200 fps και παρατήρηση 400 fps. Καταγραφή: Συνεχής, προγραμματιζόμενη, με ανίχνευση κίνησης 5 περιοχών ή εισόδου συναγερμού (16) και καταγραφή πριν το συμβάν. Λοιπά χαρακτηριστικά όμοια με τη σειρά NS-3000. Διαστάσεις: 440X480X177 χιλ.
	8430007	NS-3032	CUBIC-MPEG4 ψηφιακός καταγραφέας 32 καμερών & 2 ήχων. Απεικόνιση 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16 και 2X16 με ανάλυση 720X576 και Zoom. Έξοδος VGA και Composite. Καταγραφή 200 fps και παρατήρηση 800 fps. Λοιπά χαρακτηριστικά όμοια με τη σειρά NS-3000. Διαστάσεις: 440X480X177 χιλ.



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

2009	Κωδικός	Μοντέλο	Περιγραφή
------	---------	---------	-----------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ




	8460004	XMS PRO-3	Πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης DVR XRPLUS μέσω TCP-IP
	8459203	TCP-IP/TA-412	Κάρτα δικτύου. Παρέχει δυνατότητα χειρισμού και επιτήρησης του TA-412 μέσω δικτύου.
	8459001	HDD-TRAY	Ειδική θήκη σκληρού δίσκου για το SA-4030L.
	8459104	FUM-T9II	Μετατροπέας composite video (BNC) σε VGA 640X480 ή SXGA 1280X1024 D-SUB για σύνδεση DVR με TFT/LCD οθόνες. Κατανάλωση 800mA. Τροφοδοσία 12VDC.
	8459204	FUM-T11	Μετατροπέας USB σε IDE για το SA-4030L. Επιτρέπει την αναπαραγωγή του σκληρού δίσκου σε H/Y.
	8459105	EPR-100	Αναγνώστης σκληρών δίσκων για DVR (μοντέλα EDR-1640, EDR-920, EDR-810H). Σύνδεση USB. Χειρισμός όμοιος με DVR. Συνδέεται σε υπολογιστή και παρέχει αναζήτηση βίνεο και αποθήκευση σε AVI, BMP ή JPEG. Τροφοδοσία: 220VAC. Διαστάσεις: 155X47X277 χιλ.
	8459103	VGA-01Z	VGA converter για το DVR AVC-761Z.
	8065001	D/Y CAMERA PACK	KIT 4 KAMEPΩN ΓΙΑ DVR XRS-2000/M, ME ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ
	8459201	NS-TVOUT	Κάρτα 4 εξόδων Composite Video για τους ψηφιακούς καταγραφείς NS-1008, NS-1016, NS-3008, NS-3016, και NS-3032. Μπορεί να απεικονίσει επιλεγόμενες κάμερες σε κάθε έξοδο. Παρουσιάζει την εικόνα κάμερας σε περίπτωση ενεργοποίησης εισόδου συναγερμού ή από ανίχνευση κίνησης εικόνας σε πλήρη οθόνη.

ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ, CD/DVD-RW ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ

	8455001	GSA-4160B	DVD R/RW LG IDE, για ψηφιακούς καταγραφείς. CD/DVD Rewrite Speed: 22x (CD) / 4x (DVD-RW) / 4x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM).
	8455003	GH22-LS30	DVD R/RW LG SATA, για ψηφιακούς καταγραφείς. CD/DVD Rewrite Speed: 22x (CD) / 4x (DVD-RW) / 4x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM).
	8454005	HDD-250GB	IDE σκληρός δίσκος 250GB, για ψηφιακούς καταγραφείς.
	8454008	HDD-250GB	IDE σκληρός δίσκος 250GB HITACHI, για ψηφιακούς καταγραφείς.
	8454006	HDD-320GB	IDE σκληρός δίσκος 320GB SEAGATE, για ψηφιακούς καταγραφείς.
	8454007	HDD-500GB	SATA σκληρός δίσκος 500GB SEAGATE, για ψηφιακούς καταγραφείς.
	8454010	HDD-1000GB	SATA σκληρός δίσκος 1000GB SEAGATE, για ψηφιακούς καταγραφείς.
	8454011	HDS-250GB	SATA σκληρός δίσκος 250GB SEAGATE, για ψηφιακούς καταγραφείς.
	8454012	HDS-320GB	SATA σκληρός δίσκος 320GB SEAGATE, για ψηφιακούς καταγραφείς.
	8459102	SATA CONV	SATA μετατροπέας για χρήση SATA δίσκους σε DVR XR-PLUS
	8459107	SATA CONV	SATA μετατροπέας για χρήση SATA δίσκους σε DVR AV-TECH

Σημείωση: Οι σκληροί δίσκοι δεν περιλαμβάνονται στα DVR (εκτός από τα PC based και της σειράς COMBO)

MODEM - ROUTER ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ

	8456101	MODEM FRITZ USB	ISDN USB εξωτερικό modem για τους ψηφιακούς καταγραφείς της σειράς NS-1000 και NS-3000. Χρησιμοποιείται για χειρισμό και παρακολούθηση μέσω γραμμής ISDN.
	8456002	ISDN ROUTER DI-304	ISDN ROUTER DLINK DI-304 για τους ψηφιακούς καταγραφείς της σειράς KE-4008, KE-4016 και ENVIEW 4120. Χρησιμοποιείται για χειρισμό και παρακολούθηση μέσω γραμμής ISDN.
	8456001	DSL ROUTER FBR-1161B	ADSL ROUTER LEVEL ONE για τους ψηφιακούς καταγραφείς της σειράς KE-4008, KE-4016 και ENVIEW 4120. Για χειρισμό και παρακολούθηση μέσω γραμμής ADSL over ISDN.
	8456003	DSL ROUTER FBR-1161A	ADSL ROUTER LEVEL ONE για τους ψηφιακούς καταγραφείς της σειράς KE-4008, KE-4016 και ENVIEW 4120. Για χειρισμό και παρακολούθηση μέσω γραμμής ADSL over PSTN.